Typhoon™


A practical, economical tender
Ein praktisches und günstiges Beiboot

The Typhoon™ tender ranges, made from glued 1100 Decitex fabric, offers the best value for money on the market.


Die Beiboot-Baureihe Typhoon™ aus geklebtem 1100 Decitex-Gewebe bietet eines der besten Preis- / Leistungsverhältnisse auf dem gesamten Markt.

- Excellent value for money
- Choice of floors: slatted or inflatable
- Carrying bag as standard

- Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis
- Verschiedene Böden zur Auswahl : Lattenrollboden oder Hochdruckluftboden
- Serienmäßige Transporttasche


Typhoon™ 200 Roll Up
2 m / 6'7"


Typhoon™ 235 Roll Up
2,35 m / 7'9"


Typhoon™ 265 Roll Up
2,65 m / 8'9"


Typhoon™ 235 Aero
2,35 m / 7'9"


Typhoon™ 265 Aero
2,65 m / 8'9"

Typhoon™ 200 Roll Up

Slatted floor
Lattenboden



2 YEAR JAHRE WARRANTY GARANTIE

Typhoon™ 235 Aero



Inflatable floor
Aufblasbarer Boden

Ax

Maximum choice, minimum size
Maximale Wahlmöglichkeiten verbunden mit einem Minimum an Platzbedarf

With its compact size, useful choice of floors, welded buoyancy tube assembly and proven reliability, Ax is a complete range of tenders that can't fail to win you over!

Minimaler Platzbedarf, verschiedene Böden, verschweißtes Schlauchsystem, bewährte Verlässlichkeit : Ax ist eine vollständige Baureihe von Beibooten, die Ihnen bestimmt gefallen wird!

- Lightweight and compact dimensions for storage
- Choice of floors: slatted or inflatable
- Two hand-pumps (Ax 2 Roll Up) (exclusive to Bombard™)

- Geringes Gewicht und kleine Packmaße
- Verschiedene Böden zur Auswahl : Lattenrollboden oder Hochdruckluft-boden
- Zwei eingebaute Handpumpen (Ax 2 Roll Up) (exklusiv Bombard™)


Ax 1 Roll Up
2 m / 6'7"


Ax 2 Roll Up
2,4 m / 7'11"

Ax 3 Roll Up
2,6 m / 8'6"


Ax 2 Aero
2,4 m / 7'11"

Ax 3 Aero
2,6 m / 8'6"

Ax 1 Roll Up



Slatted floor
Lattenboden

Ax 2 Roll Up



5 YEAR JAHRE WARRANTY ON FABRIC

Ax 2 Aero



Inflatable floor
Aufblasbarer Boden

Max™

Spacious, tough and comfortable
Geräumig, robust und komfortabel

Unique seating capacity and well above-average interior space are just two of the many advantages of the Max™ tenders.

Einzigartige Kapazität und weit mehr Innenraum als der Durchschnitt : das sind nur 2 der zahlreichen Vorteile der Beiboot-Baureihe Max™.

- Large diameter buoyancy tube: + stability
- Choice of floors: slatted, plywood or inflatable
- Assembly using welding of the fabric

- Extrabreiter Schlauchdurchmesser : + Stabilität
- Verschiedene Böden zur Auswahl : Lattenrollboden, Marine-Sperrholzboden oder Hochdruckluftboden
- Fertigung durch Schweißen des Gewebes


Max™ 2 Roll Up
2,4 m / 7'11"


Max™ 3+ Roll Up
2,75 m / 9'


Max™ 2 Aero
2,4 m / 7'11"


Max™ 3+ Aero
2,75 m / 9'


Max™ 3+ Solid
2,75 m / 9'

Max™ 3+ Solid



Plywood floor
Marine-Sperrholzboden

5 YEAR JAHRE WARRANTY ON FABRIC

Max™ 2 Aero



Inflatable floor
Aufblasbarer Boden

Ax Compact

RIB, foldable and efficient
Ein faltbares und leistungsstarkes Festrumpf-Schlauchboot

NEW

The Ax Compact is an ingenious RIB tender which, thanks to its folding transom, it easily stowed aboard.

Das Ax Compact ist ein geniales Festrumpf-Beiboot, welches dank seines klappbaren Heckspiegels leicht an Bord zu verstauen ist.

- RIMTEC rigid hull
- Folding transom
- Lightweight

- Versteifter Rumpf in RIMTEC-Technologie
- Klappbarer Heckspiegel
- Geringes Gewicht


Ax Compact 300
2,6 m / 8'6"


Ax Compact 500
3,1 m / 10'2"

5 YEAR JAHRE WARRANTY ON FABRIC

Ax Compact



Max™ Rib

The efficient tender
Das leistungsstarke Beiboot

NEW


The Max™ Rib provides comfort in navigation thanks to the V-hull and safety by their large diameter buoyancy tube.

Das Max™ Festrumpf-Schlauchboot bietet dank seines V-Rumpfes viel Komfort bei der Navigation auf See und Sicherheit durch den großen Durchmesser des Schlauchkörpers.

- V-Monohull
- 3 lifting points
- Non-slip deck

- Einschaliger Rumpf
- 3 Hubösen
- Rutschfestes Deck


Max™ 3 Rib
2,6 m / 8'6"


Max™ 5 Rib
3 m / 9'10"

5 YEAR JAHRE WARRANTY ON FABRIC

Max™ 5 Rib



Accessories *Zubehör*

In order for you to customize your boat, we have designed Access, a complete range of accessories specially adapted to Bombard™ tenders. Feel free to ask your dealer for advice.

Damit Sie Ihr Boot Ihren Bedürfnissen anpassen können, haben wir mit "Access" eine komplette Palette von Zubehör im Angebot, die speziell für Bombard™ entwickelt wurde. Zögern Sie nicht, Ihren Händler um Rat zu fragen.


Z61132 Black flap kit (trim tabs) / *Trimmflaechen-Set, schwarz* (Typhoon™/Ax/Max™)


Z1180 Inflatable thwart grey 0,70 m / *Sitzrolle grau L = 0,70 m* (Typhoon™/Ax 3)
Z1182 Inflatable thwart grey 0,50 m / *Sitzrolle grau L = 0,50 m* (Ax1/Ax 2)


Z1186 Fishing rod holder / Angelrutenhalterung (except/außer Max™ Rib)

Z1084 Launching roller large / *Bootsrolle* (Typhoon™/ Ax/Max™/Ax Compact/Max™ Rib)

Z61161 Launching wheels / *Heckraeder* (Typhoon™/Ax/ Max™/Ax Compact)

Z61133 Grey flap kit (trim tabs) / *Trimmflaechen-Set, grau* (Ax Compact)


Z1423 High volume electric inflator 12V 240mb / *Elektronische Pumpe mit hoher Förderleistung 12V 240mb* (except/außer Aero)

Z60801 High volume electric inflator 12V 800 mb / *Elektronische Pumpe mit hoher Förderleistung 12V 800 mb*

Z61134 Underseat Bench bag / *Sitzduchttasche* (Max™/Ax Compact/Max™ Rib)

Z1253 Bow bag / *Bugstautasche* (Ax Compact)

2013

TENDERS BEIBOOTE



Bip Coast ISO 9650

Compact and lightweight, the Bip Coast ISO 9650 belong to the **Type 2** category, ie they are suitable for coastal sailing, in moderate sea conditions.

Kompakten und leichten Rettungsinseln Bip Coast ISO 9650 gehören zu der **Typ 2** Kategorie und sind für die Navigation im Küstenbereich, bei moderatem Seegang, konstruiert.







Model *Modell*	Persons capacity *Zulässige Personenzahl*	Compartments *Luftkammern*	Dimensions *Abmessungen*	Canister / *Container*		Valise / *Tasche*	
				Dimensions *Abmessungen*	Weight *Gewicht*	Dimensions *Abmessungen*	Weight *Gewicht*
Bip Coast ISO 9650 4P	4	2	144 x 144 cm	69 x 49 x 23 cm	30 kg	67 x 45 x 22 cm	26 kg
Bip Coast ISO 9650 6P	6	2	179 x 179 cm	69 x 49 x 23 cm	32 kg	67 x 45 x 22 cm	28 kg
Bip Coast ISO 9650 8P	8	2	198 x 198 cm	76 x 49 x 29 cm	36 kg	72 x 45 x 26 cm	31 kg

Bip Offshore ISO 9650

Bip Offshore ISO 9650 rafts belong to the **Type 1** category, ie they are designed for sailing on the open sea, and are thus adapted to the risks incurred on long voyages (high winds and heavy seas).

Die Bip Offshore ISO 9650 Rettungsinseln entsprechen dem **Typ 1** und sind somit für die Navigation auf hoher See bestimmt und den Risiken langer Reisen (starke Winde, hohe Wellen) gewachsen.





Under-24 hours equipment
packed in a container or valise

Ausrüstung für Wartezeiten unter 24 Stunden
verpackt im Container oder Tasche




Equipment for over 24 hours
packed in optional grab bag (in option)

Zusätzliche Ausrüstung für Wartezeiten über 24 Stunden
verpackt in einer Grab Bag (optional)




Model *Modell*	Persons capacity *Zulässige Personenzahl*	Compartments *Luftkammern*	Dimensions *Abmessungen*	Canister / *Container*		Valise / *Tasche*		Separate grab bag weight *Gewicht der optionalen Grab Bag*
				Dimensions *Abmessungen*	Weight *Gewicht*	Dimensions *Abmessungen*	Weight *Gewicht*	
Bip Offshore ISO 9650 4P	4	3	164 x 164 cm	69 x 49 x 23 cm	35 kg	67 x 45 x 22 cm	31 kg	9,1 kg
Bip Offshore ISO 9650 6P	6	3	229 x 168 cm	76 x 49 x 29 cm	42 kg	72 x 45 x 26 cm	37 kg	12.9 kg
Bip Offshore ISO 9650 8P	8	3	248 x 201 cm	76 x 49 x 29 cm	47 kg	72 x 45 x 26 cm	43 kg	15,5 kg
Bip Offshore ISO 9650 10P	10	3	304 x 263 cm	80 x 53 x 32 cm	51 kg	78 x 50 x 27 cm	47 kg	18,7 kg

Technical specifications
Technische spezifikationen



	TYPHOON™ ROLL UP			TYPHOON™ AERO		AX ROLL UP			AX AERO	
	200	235	265	235	265	AX 1	AX 2	AX 3	AX 2	AX 3
DIMENSIONS (metres - feet/inches) *ABMESSUNGEN (meter - ft)*										
Overall length *Länge außen*	2 - 6'7"	2,35 - 7'9"	2,65 - 8'8"	2,35 - 7'9"	2,65 - 8'8"	2,0 - 6'7"	2,4 - 7'11"	2,6 - 8'6"	2,4 - 7'11"	2,6 - 8'6"
Inside length *Länge innen*	1,165 - 3'10"	1,45 - 4'9"	1,75 - 5'9"	1,45 - 4'9"	1,75 - 5'9"	1,22 - 4'	1,55 - 5'1"	1,7 - 5'7"	1,55 - 5'1"	1,7 - 5'7"
Overall width *Breite außen*	1,24 - 4'1"	1,32 - 4'4"	1,4 - 4'7"	1,32 - 4'4"	1,4 - 4'7"	1,15 - 3'9"	1,15 - 3'9"	1,4 - 4'7"	1,15 - 3'9"	1,4 - 4'7"
Inside width *Breite innen*	0,6 - 2'	0,6 - 2'	0,6 - 2'	0,6 - 2'	0,6 - 2'	0,51 - 1'8"	0,51 - 1'8"	0,7 - 2'4"	0,51 - 1'8"	0,7 - 2'4"
Buoyancy tube diameter *Schlauch-Ø*	0,32 - 1'1	0,36 - 1'2"	0,4 - 1'4"	0,36 - 1'2"	0,4 - 1'4"	0,32 - 1'1"	0,32 - 1'1"	0,36 - 1'2"	0,32 - 1'1"	0,36 - 1'2"
CAPACITY *KAPAZITÄT*										
Passengers (ISO) *Zul. Personenzahl (ISO)*	2	3	3+1	3	3+1	2	3	3	3	3
Maximum payload[1] (kg - lbs) *Zul. Nutzlast[1] (kg - lbs)*	165 - 363	240 - 529	270 - 595	240 - 529	270 - 595	165 - 363	240 - 529	270 - 595	240 - 529	270 - 595
Total weight[2] (kg - lbs) *Gesamtgewicht[2] (kg - lbs)*	21 - 46	22 - 49	26 - 57	23 - 51	27 - 60	15 - 33	18 - 40	23 - 51	18 - 40	23 - 51
Airtight compartments *Anzahl Luftkammern*	2	2	2	2+1	2+1 +1	2	2	2	2+1	2+1+1
DESIGN CATEGORY[2] *AUSLEGUNGSKATEGORIE[2]*										
European directive N° 94/25/CE *Europäische Direktive N° 94/25/CE*	-	-	D	-	D	-	-	D	-	D
OUTBOARD DATA *MOTORISIERUNG*										
Shaft *Schaft:* ● Short *Kurz*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maximum power allowed[3] (Hp) *zul. Motorleistung[3] (PS)*	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4
Maximum power allowed[3] (kW) *zul. Motorleistung[3] (KW)*	2,3	2,3	3	2,3	4,5	2,3	2,3	3	2,3	3
Maximum weight of outboard[4] (kg - lbs) *zul. Motorengewicht[4] (kg - lbs)*	18 - 40	18 - 40	27 - 60	18 - 40	27 - 60	18 - 40	18 - 40	27 - 60	18 - 40	27 - 60
HULL STORAGE DIMENSIONS (metres - feet/inches) *PACKMASSE, SCHLAUCHBOOT ZUSAMMENLEGBAR (meter - ft)*										
Length of 1st bag *Länge des 1. Sacks*	0,89 - 2'11"	0,92 - 3'03"	0,97 - 3'2"	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	-	-	-	-	-
Width of 1st bag *Breite des 1. Sacks*	0,45 - 1'6"	0,52 - 1'08"	0,53 - 1'9"	0,6 - 2'	0,62 - 2'	-	-	-	-	-
Height of 1st bag *Höhe des 1. Sacks*	0,24 - 0'09"	0,27 - 0'11"	0,27 - 0'11"	0,25 - 0'10"	0,25 - 0'10"	-	-	-	-	-
Length of 2nd bag *Länge des 2. Sacks*	-	-	-	-	-	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,9 - 2'11"	0,75 - 2'6"	0,9 - 2'11"
Width of 2nd bag *Breite des 2. Sacks*	-	-	-	-	-	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,5 - 1'8"	0,45 - 1'6"	0,5 - 1'8"
Height of 2nd bag *Höhe des 2. Sacks*	-	-	-	-	-	0,22 - 0'9"	0,23 - 0'9"	0,25 - 10"	0,23 - 0'9"	0,25 - 10"

Technical specifications
Technische spezifikationen



	MAX™ ROLL UP		MAX™ AERO		MAX™ SOLID	AX COMPACT		MAX™ RIB	
	MAX™ 2	MAX™ 3+	MAX™ 2	MAX™ 3+	MAX™ 3+	300	500	MAX™ 3 RIB	MAX™ 5 RIB
DIMENSIONS (metres - feet/inches) *ABMESSUNGEN (meter - ft)*									
Overall length *Länge außen*	2,4 - 7'10"	2,75 - 9'0"	2,4 - 7'10"	2,75 - 9'0"	2,75 - 9'0"	2,5 - 8'2"	3 - 9'10"	2,6 - 8'6"	3 - 10'4"
Inside length *Länge innen*	1,5 - 4'11"	1,72 - 5'8"	1,5 - 4'11"	1,72 - 5'8"	1,72 - 5'8"	1,62 - 5'4"	2,02 - 6'8"	1,72 - 5'8"	2,10 - 6'11"
Overall width *Breite außen*	1,42 - 4'7"	1,5 - 4'11"	1,42 - 4'7"	1,5 - 4'11"	1,5 - 4'11"	1,52 - 4'11"	1,52 - 4'11"	1,56 - 5'1"	1,72 - 5'8"
Inside width *Breite innen*	0,7 - 2'3"	0,7 - 2'3"	0,7 - 2'3"	0,7 - 2'3"	0,7 - 2'3"	0,70 - 2'4"	0,7 - 2'4"	0,74 - 2'5"	0,8 - 2'8"
Buoyancy tube diameter *Schlauch-Ø*	0,36 - 1'2"	0,4 - 1'4"	0,36 - 1'2"	0,4 - 1'4"	0,4 - 1'4"	0,4 - 1'4"	0,4 - 1'4"	0,4 - 1'4"	0,45 - 1'6"
CAPACITY *KAPAZITÄT*									
Passengers (ISO) *Zul. Personenzahl (ISO)*	3	3+1	3	3+1	3+1	3	4	3	6
Maximum payload[1] (kg - lbs) *Zul. Nutzlast[1] (kg - lbs)*	250 - 551	290 - 639	250 - 551	310 - 683	310 - 683	380 - 838	400 - 882	415 - 914	540 - 1191
Total weight[2] (kg - lbs) *Gesamtgewicht[2] (kg - lbs)*	22 - 49	27 - 60	25 - 55	28 - 62	34 - 75	38 - 83	48 - 105	46 - 102	53 - 116
Airtight compartments *Anzahl Luftkammern*	2	2	2+1+1	2+1+1	2+1	2	2	3	3
DESIGN CATEGORY[2] *AUSLEGUNGSKATEGORIE[2]*									
European directive N° 94/25/CE *Europäische Direktive N° 94/25/CE*	-	D	-	D	D	D	C	-	C
OUTBOARD DATA *MOTORISIERUNG*									
Shaft *Schaft:* ● Short *Kurz*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maximum power allowed[3] (Hp) *zul. Motorleistung[3] (PS)*	4	4	4	6	8	8	10	10	15
Maximum power allowed[3] (kW) *zul. Motorleistung[3] (KW)*	3	3	3	4,5	6	6	8	8	12
Maximum weight of outboard[4] (kg - lbs) *zul. Motorengewicht[4] (kg - lbs)*	27 - 60	27 - 60	27 - 60	27 - 60	42 - 93	42 - 93	52 - 115	45 - 99	60 - 132
HULL STORAGE DIMENSIONS (metres - feet/inches) *PACKMASSE, SCHLAUCHBOOT ZUSAMMENLEGBAR (meter - ft)*									
Length of 1st bag *Länge des 1. Sacks*	-	-	-	-	-	1,76 - 5'9"	2,16 - 7'1"	2,15 - 7'1"	2,6 - 8'6"
Width of 1st bag *Breite des 1. Sacks*	-	-	-	-	-	0,9 - 2'11"	0,9 - 2'11"	1 - 3'3"	1,12 - 3'8"
Height of 1st bag *Höhe des 1. Sacks*	-	-	-	-	-	0,3 - 1'	0,3 - 1'	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"
Length of 2nd bag *Länge des 2. Sacks*	0,91 -2'11"	1 - 3'3"	0,95 - 3'1"	1 - 3'3"	1 - 3'3"	-	-	-	-
Width of 2nd bag *Breite des 2. Sacks*	0,45 - 1'6"	0,5 - 1'8"	0,47 - 1'7"	0,5 - 1'8"	0,5 - 1'8"	-	-	-	-
Height of 2nd bag *Höhe des 2. Sacks*	0,2 - 0'8"	0,35 - 1'2"	0,22 - 0'9"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	-	-	-	-

All dimension measurements indicated have a tolerance of +/- 3%. Weight and speed measurements have a tolerance of +/- 5%.
(1) The maximum payload rating has been calculated according to ISO standards. Operating at or near maximum payloads is only advised in calm water and at reduced speeds. (2) The weights indicated for the Typhoon™, Ax and Max™ include floorboards, oars and foot pump. (3) The spread of engine sizes corresponds to the efficient use of the boat with an average load. The minimum power is for relaxed activities, such as fishing, while the maximum recommended power is for performance activities such as water-skiing. For additional information all Bombard™ boats from 10'2"/3.10 m to 13'9"/4.20 m can plane with 2 people on board (total load of 310 lbs/140 kg) using only a 6-8 hp/5-6 kW outboard. (4) Maximum authorized weight: Dry weight, according to engine manufacturers catalogue's specifications. (5) Maximum speeds are given only as a general guide to understanding boat performance. They have been established by experienced professional pilots in ideal navigating conditions with one person aboard. Boat speed will be affected by the make of the motor, boat load, propeller and the water and weather conditions. (6) Models in this catalogue are sometimes shown with optional accessories. Please check standard equipment supplied with each model. See your Bombard™ dealer for more information.

TYPHOON™: 2 year warranty - AX, MAX™, AX COMPACT, MAX™ RIB: 5 year warranty on tube fabric and 2 year warranty on hull and tube assembling. Some warranty extensions are available depending on product and geographical areas. For more information please contact your local dealer or visit bombard.com

Alle angegebenen Abmessungen haben eine Toleranz von +/- 3%.
Alle Gewichte und Geschwindigkeitsangaben haben eine Toleranz von +/- 5%. (1) Der angegebene Wert der zulässigen Nutzlast wurde gemäß ISO-Norm errechnet, bei maximaler Zuladung oder mit hoher Zuladung nahe dem zulässigen Wert, sollte nur bei ruhigem Wasser und mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit gefahren werden. (2) Die Gewichtsangaben für Typhoon™, Ax und Max™ beinhalten den Boden, die Ruder und Pumpe. (3) Die empfohlenen Motorleistungen entsprechen einer optimalen Nutzung der Kapazität bei durchschnittlicher Zuladung. Je nach Einsatzart können Sie die max. (Wasserski) oder die min. Motorisierung (Angeln / Spazierfahrten) wählen. Zu Ihrer Information, alle Bombard™ Boote von 3,10 bis 4,20 können bei einer Motorisierung von nur 5-6 kW (6-8 PS) und 2 Personen (140 kg) bereits Gleitfahrt erreichen. (4) Höchstzulässiges Motorengewicht, die genauen Gewichtsangaben (trocken), entnehmen Sie bitte aus den Motorenkatalogen der Hersteller. (5) Die Angabe der Höchstgeschwindigkeit gilt nur als Richtlinie. Diese Geschwindigkeiten wurden von trainierten und erfahrenen Piloten unter idealen Bedingungen mit nur einer Person an Bord erzielt. Die Geschwindigkeit kann beeinträchtigt werden durch die Bauart des Außenborders, die Zuladung im Boot, den Typ des verwendeten Propellers sowie durch meteorologische Bedingungen und den Seegang. (6) Die in diesem Katalog gezeigten Modelle sind bisweilen mit auf Wunsch erhältlichem Zubehör ausgestattet. Bitte informieren Sie sich über die Standardausstattung der jeweiligen Modelle bei Ihrem Bombard™-Händler.

TYPHOON™: 2 Jahre Garantie - AX, MAX™, AX COMPACT, MAX™ RIB: 5 Jahre Garantie auf das Schlauchgewebe und 2 Jahre Garantie auf den Rumpf und die Schlauchmontage. Garantieverlängerungen sind abhängig vom Produkt und in Europa, Nordamerika und in einigen anderen Ländern verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen unsere Website www.bombard.de.

Bombard™

WWW.BOMBARD.COM

Bombard™ is a registered trade mark - Copyright© Bombard™ 2013

SPARRING PARTNER Photography: ©Bernard Biancotto - ©Studio Lezard Graphique.
Special thanks to: Yamaha, Suzuki, Evinrude, Treesco, Natureland, Aigle.

Bombard™ continually strives to improve the quality of its products and as such reserves the right to modify or delete any model presented in this catalogue without prior notice and modify or improve the conception or definition of its products at any time, without any prior notification and no retroactive effect on the boats built previously. The boats photographed in this catalogue may have undergone changes. This document may refer to trademarks belonging to other Companies. Such references are for identification only, and are not intended to be an endorsement. This document cannot be considered as a contractual document. Bombard™ recommends to wear life jacket at all times; it is your own responsibility to check the legal obligations on your navigation zone. Attitudes and behaviours of the persons aboard the boats must not be considered as an example.
Bombard™ ist stets um die Qualität seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den in diesem Katalog vorgestellten Modellen vorzunehmen oder diese aus dem Angebot zu nehmen und Konzeption oder Produktfestlegung jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne rückwirkende Wirkung auf bereits hergestellte Boote zu verändern. Dieses Dokument kann sich auf Marken beziehen, die von anderen Gesellschaften angemeldet wurden. Derartige Bezüge haben rein hinweisenden Charakter und stellen keine Verpflichtung dar. Dieses Dokument ist unter keinen Umständen vertraglich bindend. Bombard™ empfiehlt, immer Rettungswesten an Bord zu tragen; es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen anderer Personen an Bord sollten nicht Zwangsläufig als Beispiel betrachtet werden.